

HD-L SERİSİ

Hidrolik Yürüyüş + Lityum Akü



ÖNEMLİ NOKTALAR

Lityum Güç ile Gelişmiş Sürüş Sistemi

- 5 yıl Lityum Akü garantisi
- Geleneksel akülere göre 3 kat daha uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen ve dayanıklı Lityum Akü
- Hızlı şarj teknolojisi ile zaman kazancı
- Soğuk havalar için dahili ön ısıtma fonksiyonu
- Akıllı Akü Yönetim Sistemi (BMS) ile güç güvenliği



ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

BMS (Akü Yönetim Sistemi)	Dahili diyagnostik sistem
Oransal kumanda sistemi	Eğim koruma sistemi
Hareket alarmı	Çukur koruma sistemi
Katlanabilir korkuluklar	Tam yükseklikte sürüş imkanı
Flaşör	Çalışma saati
Kendiliğinden kapanan giriş kapısı	Platform uzatma (tek yönlü)
Otomatik fren sistemi	Şarj koruma sistemi
Acil durum indirme sistemi	Makas emniyet kolu
Acil durum durdurma butonu	Forklift cepleri
Yük algılama sistemi	Platform AC güç kaynağı
Korna	

Aksesuarlar & Opsiyonlar

- Platform çalışma ışıkları
- Platform hava hattı
- Başüstü muhafaza çubuğu
- Düşük sıcaklık hidrolik yağı
- Sentetik ayrıştırılabilir hidrolik yağ



TEKNİK ÖZELLİKLER

HD-Lİ SERİSİ

Hidrolik Yürüyüş + Lityum Akü

MODEL	ZS0607HD-Li	ZS0808HD-Li	ZS0812HD-Li	ZS1012HD-Li	ZS1212HD-Li	ZS1414HD-Li
BOYUTLAR						
Çalışma Yüksekliği	7,80 m	10,00 m	10,00 m	11,80 m	13,80 m	15,70 m
A – Platform Yüksekliği - Açık	5,80 m	8,00 m	8,00 m	9,80 m	11,80 m	13,70 m
B – Platform Yüksekliği - Kapalı	1,05 m	1,26 m	1,26 m	1,39 m	1,52 m	1,54 m
C – Platform Uzunluğu	1,65 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,67 m
D – Platform Genişliği	0,74 m	0,81 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Platform Uzatma	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
E – Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,53 m	2,66 m	2,68 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,79 m	1,90 m	1,87 m	2,00 m	2,13 m	2,15 m
F – Uzunluk	1,85 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,49 m	2,87 m
G – Genişlik	0,76 m	0,81 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,40 m
H – Aks Merkezleri Aralığı	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	2,22 m
I – Yerden Yükseklik - Kapalı	0,06 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
J – Yerden Yükseklik - Açık	0,016 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m	0,02 m
PERFORMANS						
Yük Kapasitesi	230 kg	230 kg	450 kg	350 kg	350 kg	260 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2	2	İç Mekan: 3 Dış Mekan: 2	İç Mekan: 2 Dış Mekan: 1	3	2
Sürüş Hızı - Kapalı	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Sürüş Hızı - Açık	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı - İç	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m
Dönme Yarıçapı - Dış	1,60 m	2,10 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,60 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru	24V / 3,3kW	24V / 3,3kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW	24V / 4,5kW
Kaldırma / İndirme Süresi	20s / 24s	31s / 40s	31s / 40s	60s / 35s	62s / 42s	88s / 60s
Tırmanma Kabiliyeti	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay / Dikey)	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal	Oransal
Sürüş	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler	Ön Tekerler
Fren	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler	Arka Tekerler
Lastikler	305mm x 114mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm	381mm x 127mm
GÜÇ KAYNAĞI						
Aküler	160Ah Li-ion	160Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Şarj Cihazı	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A	24V / 30A
Şarj Cihazı (Opsiyon)	-	24V / 60A	24V / 60A	24V / 60A	24V / 60A	24V / 60A
AĞIRLIK						
Ağırlık	1.425 kg	2.060 kg	2.620 kg	2.900 kg	2.970 kg	3.280 kg

